

PREFAB EASY SCREED

Rev. 2/17-06-2013

TRILPROFIEL

Voor het nivelleren van prefab elementen.

Omschrijving

PREFAB EASY SCREED is een trilprofiel dat zeer eenvoudig in gebruik is en speciaal geschikt is voor het afwerken van prefab elementen. De balk bestaat uit een elektrische aandrijfunit met toerenregelaar, een lichtgewicht profiel, een gebruikersvriendelijk klemsysteem voor het eenvoudige wisselen van profiellengtes en 2 afneembare draaghendels. De aandrijfunit is standaard verkrijgbaar in 230V / 50-60 Hz. Op verzoek leverbaar in 115V / 50-60 Hz.

Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van de PREFAB EASY SCREED:

- Lichtgewicht profielen verkrijgbaar in diverse afmetingen.
- Aangestuurd door een krachtige, dubbel geïsoleerde (IP54) elektrische aandrijfunit, welke geschikt is voor alle verschillende profiellengtes.
- Uitgerust met een elektronische toerenregelaar waarmee de bediener het aantal trillingen kan aanpassen aan de samenstelling van het beton.
- Uitgerust met een gebruiksvriendelijk klemsysteem voor de drive unit waardoor het wisselen van profielen zeer eenvoudig is.
- De draaghendels zijn afneembaar en verplaatsbaar.
- De machine is licht in gebruik en zorgt voor een uitermate vlak resultaat.



Technische informatie

PROFIEL LENGTES	GEWICHT PROFIEL (EXCL. AANDRIJF UNIT)	FREQUENTIE	ELEKTRISCHE AANDRIJFUNIT		TOTAAL GEWICHT
			Vermogen	Voltage	
meter	Kg	RPM			Kg
1.52	4.4	tot 11.000	350 W	230V 50-60 Hz	16.9 kg
1.83	5.3	tot 11.000	350 W	230V 50-60 Hz	17.8 kg
2.44	7.1	tot 11.000	350 W	230V 50-60 Hz	19.6 kg
3.05	8.8	tot 11.000	350 W	230V 50-60 Hz	21.3 kg
3.66	10.6	tot 11.000	350 W	230V 50-60 Hz	23.1 kg
4.27	12.4	tot 11.000	350 W	230V 50-60 Hz	24.9 kg
4.88	14.2	tot 11.000	350 W	230V 50-60 Hz	27.7 kg