

LTT

Rev. 2/05-03-2012

TRILTAFELS

Uitgebreide serie sterke en bedrijfszekere triltafels voor het trillen en verdichten van beton elementen zoals blokken, trappen, vloeren, proefkubussen, proefcilinders etc.

Omschrijving

Voor kleine en grote prefab elementen zoals blokken, trappen, vloeren enz. levert LIEVERS HOLLAND een uitgebreide serie sterke en bedrijfszekere triltafels. Deze triltafels worden gebruikt in de betonindustrie onder zeer zware omstandigheden. Speciaal voor het verdichten van proefkubussen en -cilinders is er de kleine triltafel van 40 x 40 cm (LTT 40/40) uitgevoerd als tafelmodel. Deze triltafel is gemakkelijk mee te nemen naar de bouwplaats en zorgt voor een perfecte verdichting van de proefstukken. Alle maten proefkubussen en -cilinders passen op het tafelblad met rubber mat.

Kenmerken

Belangrijke kenmerken van LTT triltafels zijn:

- Tafelbladen zijn in allerlei afmetingen verkrijgbaar.
- De triltafels kunnen naar keuze worden uitgevoerd met elektrische trilmotoren van 42V/3-fasen/200 Hz, 230V/1-fase/50 Hz, 400V/3-fasen/50 Hz of met een luchttrilmotor.
- Alle elektrische modellen zijn uitgevoerd met een aan/uit schakelaar en op aanvraag leverbaar met een elektronische frequentieregelaar.



LTT 80/120



LTT 40/40

Technische informatie

PRODUCT NAAM	TAFELBLAD AFMETING	WERKHOOGTE	TYPE MOTOR
	cm x cm	cm	
LTT 40/40 *	40 x 40	25	230V / 50 Hz / 1-fase
LTT 40/40 **	40 x 40	25	400V / 50 Hz / 3-fasen
LTT 80 /80 ***	80 x 80	70	400V / 50 Hz / 3-fasen
LTT 80/120 ***	80 x 120	70	400V / 50 Hz / 3-fasen
LTT 120/180 ***	120 x 180	70	400V / 50 Hz / 3-fasen

* Uitgevoerd met een IP 65 trilmotor 230V 1-fase 50Hz, met schakelaar, opstaande rand, rubbermat, 10 meter kabel en stekker.

** Uitgevoerd met een IP 65 trilmotor 400V 3-fasen 50 Hz, met schakelaar, opstaande rand, rubbermat, 10 meter kabel, exclusief stekker.

*** Uitgevoerd met een IP 65 trilmotor 400V 3-fasen 50 Hz, met schakelaar, 10 meter kabel en CE wand contact doos.

Bovengenoemde modellen zijn standaard. Triltafels met andere afmetingen van tafelbladen, voltages en trilkrachten zijn op aanvraag leverbaar.