

JWN / HTN / HHN

Rev. 3/2-1-2012

DUBBELE MECHANISCHE TROFFELMACHINES

Mechanische troffelmachines zijn duurzame machines speciaal gemaakt voor middelgrote en grote (vloeren) projecten.

Omschrijving

Ideale troffelmachines voor professionele (vloeren)aannemers die willen beschikken over echte "werkpaarden" met een lange levensduur en gebruiksvriendelijke bediening. Deze machines kunnen uitstekend vloeren realiseren met een constante en nauwkeurige vlakheid. De machines zijn voorzien van een Twin-Pitch Control waarmee de bestuurder met minimale inspanning de bladhoek van de rotoren apart of gelijktijdig kan bedienen en afstellen.

HTN: Uitgerust met "homokineet" koppelingen die zorgen voor een constante krachtsoverdracht naar elke vertragingskast. Een gemakkelijk te bereiken houder met 2 reserve V-snaren biedt de mogelijkheid om snel V-snaren te wisselen indien er één zou breken tijdens werkzaamheden.

JWN / HHN: Uitgerust met speciale grote vertragingskasten zodat de grotere hoeveelheid olie zorgt voor een nog betere koeling. Tevens zijn ze voorzien van een variomatik koppeling voor maximale kracht bij verschillende toerentallen voor een perfect resultaat zowel bij het voorwerken met schijven als bij het afwerken met bladen.



JWN

Kenmerken

Belangrijke eigenschappen van de mechanische, dubbele troffelmachines:

- Het zijn allen schijvenmachines.
- Machines zijn uitgerust met halogeen verlichting.
- Zijn voorzien van weersbestendige polyethyleen tank en accukast.
- Zijn voorzien van hijspunten.
- Ze hebben een elektrische watersproei installatie.
- De verstelbare bestuurderstoel is uitgerust met "dodemansschakelaar".
- Zijn standaard uitgerust met afwerkbladen.
- Voor elke machine is een speciale transportkar leverbaar.

Transportkar EMR-1
voor JWN

Technische informatie

TYPE	AANDRIJF MOTOR	BLADEN PER ROTOR	MAX TOERENTAL	WERK DIAMETER	TANK INHOUD	L x B x H	GEWICHT
			per min	mm	liter	cm	kg
JWN 24H TCSL4	24 PK Honda benzine	4	180	2 x 900	8	196x99x122	311
HTN 31V TCSL5	31 PK Vanguard benzine	5	160	2 x 1200	19	241x122x117	508
HHN 34TVD TCSL5	34 PK Vanguard turbo diesel	5	160	2 x 1200	17	241x122x117	535

Bladen zijn leverbaar in afwerk- en combinatieuitvoering.
Schijven zijn leverbaar met een diameter van 900 en 1.200 mm